

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 3/2013A

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)

für das Produkt

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 13043 - 5/8 - Sorte-Nr. 43
2. Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: Sorte-Nr. 43
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen: Herstellung von Asphalt
4. Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Heim KG, Boschstraße 12-14, 89079 Ulm
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: ./.
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 2 +
7. Im Falle der Leistungsbeschreibung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Die notifizierte Stelle 1426 Institut Dr.Haag GmbH, Friedenstr. 17, 70806 Kornwestheim, hat die Erstinspektion des Werks und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle 1426-BPR-2822-F1/06
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird: ./.
9. Erklärte Leistung: siehe vollständige Auflistung am Ende der Erklärung

Wenn gemäß der Artikeln 37 oder 38 die Spezifischen Technischen Dokumentationen verwendet wurde, die das Produkt erfüllt: ./.
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nr. 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Name
Funktion

Ulm, 01.07.2013
(Ort, Datum)


HEIM
KG
BAUUNTERNEHMEN ULM
Boschstraße 12-14 (Unterschrift)
89079 Ulm-Donautal

1426
06

Erklärte Leistungen der Produktgruppe
Natürliche Gesteinskörnung für Asphalt
nach Ziffer 9 der Leistungserklärung 3/2013A

Heim KG, Boschstraße 12-14, 89079 Ulm

Harmonisierte
technische
Spezifikation

Wesentliche Merkmale	Leistung	DIN EN 13043:2002
Sorten-Nr.	43	
Korngröße	5/8	
Kornzusammensetzung	G _C 90/15	
Kornform	SI ₁₅	
Rohdichte ($\pm 0,1 \text{ Mg/m}^3$)	2,65 Mg/m^3	
Reinheit <ul style="list-style-type: none">• Gehalt an Feinanteilen• Qualität der Feinanteile	f ₂ NPD	
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln (Umhüllungsgrad nach 6/24 h Rolldauer in %)	65/35	
Anteil gebrochener Oberflächen	C _{95/1}	
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ ₁₈	
Widerstand gegen Polieren für Deckschichten	PSV ₅₂	
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	AAV _{NR}	
Widerstand gegen Verschleiß	MDE _{NR}	
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen	AN _{NR}	
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung (angegebener Wert)	V _{SZ0,9}	
Raumbeständigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen: <ul style="list-style-type: none">• Abstrahlung von Radioaktivität• Freisetzung von Schwermetallen• Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen• Freisetzung sonstiger gefährlicher Stoffe	NPD	
Frost-Widerstand	F ₁	
Frost-Tausalz-Widerstand (1% NaCl), Absplitterungen	< 5 M.-%	

NPD: No performance declared

Zusätzliche technische Angaben zum Produkt -/-, Gesteinskörnung für Asphalt							
Angaben der typischen Kornzusammensetzungen von Gesteinskörnungsgemischen							
SorteNr (s. o.)	Korn- gruppe	Werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%					Kategorie der Grenzabweichung nach Tabelle 3
Petrographischer Typ: Moräne (Donau, Iller)							